

OH 1-11es à OH 1-18es, version saumure/eau avec régulateur Optiplus

Modèles Type de pompe à chaleur	Optiheat 1-11es	Optiheat 1-14es	Optiheat 1-18es
Genre	All-in-One	All-in-One	All-in-One
Régulateur Optiplus	intégré	intégré	intégré
N° de contrôle WPZ	SW-307-12-06		

Données électriques

Tension d'alimentation		3/ N / PE / 400 V / 50 Hz		
Fusible externe avec chauffage de secours	AT	20	25	25
Fusible externe sans chauffage de secours	AT	13	16	16
Puissance chauffage de secours 400 V	kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6
Courant maximal avec chauffage de secours	A	19.1	21.4	24.5
Courant maximal sans chauffage de secours	A	10.4	12.7	15.8
Courant de démarrage direct/avec démarreur progressif ⁴⁾	A	52/25	62/30	75/36
Indice de protection	IP	20	20	20
Puissance maximale absorbée par circulateurs	kW	0.5	0.7	0.7
Puissance maximale absorbée au total	kW	10.9	12.6	14.6

Il est indispensable de se référer aux prescriptions locales en vigueur.

Composants incorporés

- Circulateurs classe énergétique A
- Soupape de sécurité 3,0 bar
- Manomètre 0-4 bar
- Tuyaux métalliques flexibles
- Régulateur de pompe à chaleur Optiplus
- Sonde de température
- Vases d'expansion (dès OH 1-11es joint à la livraison)
- Pressostat
- Contrôleur de débit