

OH 1-5es à OH 1-8es, version saumure/eau avec régulateur Optiplus

Modèles Type de pompe à chaleur	Optiheat 1-5es	Optiheat 1-6es	Optiheat 1-8es
Genre	All-in-One	All-in-One	All-in-One
Régulateur Optiplus	intégré	intégré	intégré
N° de contrôle WPZ	SW-300-12-10		

Données électriques

Tension d'alimentation			3/ N / PE / 400 V / 50 Hz		
Fusible externe avec chauffage de secours	AT	16	16	20	
Fusible externe sans chauffage de secours	AT	13	13	13	
Puissance chauffage de secours 400 V	kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6	
Courant maximal avec chauffage de secours	A	14.9	15.5	16.5	
Courant maximal sans chauffage de secours	A	6.3	6.8	7.8	
Courant de démarrage direct/avec démarreur progressif ⁴⁾	A	28/--	28/--	43/21	
Indice de protection	IP	20	20	20	
Puissance maximale absorbée par circulateurs	kW	0.4	0.4	0.5	
Puissance maximale absorbée au total	kW	8.6	9.1	9.9	

4) OH1-5es et OH 1-6es sans démarreur progressif

Il est indispensable de se référer aux prescriptions locales en vigueur.

Composants incorporés

- Circulateurs classe énergétique A
- Soupape de sécurité 3,0 bar
- Manomètre 0-4 bar
- Tuyaux métalliques flexibles
- Régulateur de pompe à chaleur Optiplus
- Sonde de température
- Vases d'expansion (dès OH 1-11es joint à la livraison)
- Pressostat
- Contrôleur de débit